



00303

Benutzerhandbuch

Kategorie	Ausgänge	Hardware	Software
0	03	03	01

Einleitende Information

Sehr geehrte Kunden, wir empfehlen die Produktdokumentation und vor allem auch die Warnhinweise vor der Inbetriebnahme gründlich zu lesen und diese zu Beachten.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, ob die Ausgangsspannungen zu ihrem Verbraucher passen, da dieser sonst zerstört werden kann! Für Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung.

Die Passende Software zu diesem Produkt finden Sie in unserem Downloadbereich auf

Introduction

Dear customer, we strongly recommend that you read these manuals and the warning notes thoroughly before installing and operating your device.

NOTE: Make sure that the outputs are set to appropriate value before hooking up any other device. We can't be responsible For any damage if this is disregarded.

The fitting software for this product you find in our download are on

Inhaltsverzeichnis

Grundlegende Informationen
Funktionsumfang
Lieferumfang
Inbetriebnahme
Anschlussbuchsen
Produktbeschreibung
Update Funktion
SPEEDY Geschwindigkeitsmesssystem
Treiberinstallation
Garantie, Reparatur
Hotline

Table of Contents

General information	4
Summary of functions	5
Scope of supply	6
Hook-Up	7
Connectors	8
Product description	10
Update functionality	18
SPEEDY measurement system	19
Drive installation	20
Warranty, Service, Support	22
Hotline	23

Grundlegende Informationen

Wir empfehlen die Anleitung gründlich zu lesen, bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen.

HINWEIS: Einige Funktionen sind nur mit der neusten Firmware nutzbar, führen Sie daher bei Bedarf ein Update durch.

General information

We recommend studying this manual thoroughly before installing and operating your new device.

NOTE: Some functions are only available with the latest firmware. Please make sure that your device is programmed with the latest firmware.

Funktionsumfang

- CV Programmiermodul
- Decoder-Tester (Mini-Zentrale)
- DCC CV/Register Lesen/Schreiben möglich
- Softwareupdates über Gleis oder SUSI möglich
- SUSI Testbereich mit SUSI Anschluss
- SUSI Soundupdates für alle Dietz®/Uhlenbrock® und mXion SX6 Soundmodule mit SUSI Anschluss
- Unterstützt alle Decoderfabrikate
- Decodervorlagen XML nutzbar
- Decodervorlagen für Decoderwerk inbegriffen
- Updatebar
- Erweiterungen verfügbar
 - ⇒ Updatekabel für Decoderupdates
 - ⇒ Geschwindigkeitsmesssystem SPEEDY

Summary of Functions

CV-Programmer module
Decoder-Test-Unit (Mini-Control-Unit)
DCC CV/Register read/write possible
Software updates over track or SUSI
SUSI testing area with SUSI plug
SUSI sound updates for all Dietz®/Uhlenbrock and mXion SX6 sound modules with SUSI.
Usable for all Decoder manufactures
Decoder templates XML available
Decoder templates for Decoderwerk included
Self updateable
Extensions available

- ➔ Updatecable for updates
- ➔ SPEEDY measurement system

Lieferumfang

- Bedienungsanleitung
- CV-Programmer
- USB-Kabel
- 15V/1A Netzteil

Scope of supply

Manual
CV-Programmer
USB cable
15V/1A Supply

Inbetriebnahme


Bauen bzw. platzieren Sie Ihr Gerät sorgfältig nach den Plänen dieser Bedienungsanleitung. Die Elektronik ist generell gegen Kurzschlüsse oder Überlastung gesichert, werden jedoch Kabel vertauscht oder kurzgeschlossen kann keine Sicherung wirken und das Gerät wird dadurch ggf. zerstört. Achten Sie ebenfalls beim befestigen darauf, dass kein Kurzschluss mit Metallteilen entsteht.

Hook-Up

Install your device in compliance with the connecting diagrams in this manual. The device is protected against shorts and excessive loads. However, in case of a connection error e.g. a short this safety feature can't work and the device will be destroyed subsequently. Make sure that there is no short circuit caused by the mounting screws or metal.

Anschlussbuchsen

Connectors



Auf Gerät Steckplatz
On-Device placement



Produktbeschreibung

Der CV-Programmer ist das ideale Gerät für alle Anwendungen rund um die digitale Modellbahnwelt. Neben dem klassischen CV und Register programmieren sowie div Funktionen für leichte Programmierung wie Bitstellungen, Lange Adressen und Listen/Vorlagen besteht die Möglichkeit, dass man programmierte Werte gleich testen kann. Sie haben mit dem mXionTOOL die Möglichkeit, Decoder zu testen. Dabei verwandelt sich der Programmer in eine Mini-Zentrale, mit der man alle Funktionen/Decoder testen kann. Weichen können auch dauerhaft hin/her geschaltet werden (Toggle-Test). Auch der Roco-Modus wird unterstützt. Für Fahrdecoder können 14,28 und 128 Fahrstufen gewählt und getestet werden.

Des Weiteren können alle mXion Decoder über das Spezialkabel „Tag-Connect“ geupdatet werden.

Hierzu gibt es 2 grundlegende Möglichkeiten.

1. Der Decoder ist selbstupdatefähig.
Dann geht das Update über das Programmiergleis.
2. Der Decoder ist nicht selbstupdatefähig, dann funktioniert das Update über den „Update“ Anschluss und das optionale Spezialkabel. dieses wird in den Steckplatz mit den 3 Löchern eingesteckt. Der Vorgang geht ebenso über mXionTOOL.

Außerdem können mit Hilfe des Programmers alle SUSI fähigen Module getestet und programmiert werden, entweder eingesteckt im Decoder oder direkt an der SUSI Buchse des Programmers.

Product description

The CV programmer is the ideal device for everyone applications around the digital model railway world. In addition to classic CV and register programming as well as functions for easy programming like bit positions, long addresses and templates, the possibility that one can test programmed values immediately. They have with the mXionTOOL the pos. to decoder completely to test. This turns the programmer in a mini-control center, with all functions/decoders can test. Turnouts can also be permanent back/forth (toggle test). Also the Roco mode is supported. For driving steps are selected and tested.

Furthermore, all mXion decoders can use the module (and with the software MDTerm) updated become. There are 2 basic options

1. The decoder is self-updatable
Then the update goes over the programming track.
2. The decoder is not self-updatable, then does the update work via the „Update“ connection and the optional special cable this will be in the slot with the 3 holes inserted. The process works also via TOOL.

Besides, with the help of the programmer all SUSI enabled modules are tested and programmed be either plugged in the decoder or directly to the SUSI jack of the programmer.

Besonders anzumerken ist die Funktion SUSI Soundmodule wie unsere mXion SX6 aber auch der Firma Dietz® und Uhlenbrock® mit Sounds bespielen zu können. Dazu stecken Sie das einfach das Soundmodul in die SUSI Buchse des Programmers. Über mXionTOOL unter „SUSI“ finden Sie im rechten Teil die Soundbibliothek. Diese können Sie herunterladen.

Für unsere SX6 sind alle DS6 Sounds, diese sind 16 Bit und besitzen jeder individuelle 40 einzelne Geräusche in hochwertigster Qualität. DS3 und DSU sind für andere Fabrikate (bspw. IntelliSound).

Bei der Erstellung eigener Sounds nehme Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Of particular note is the function SUSI sound modules like our mXion SX6 but also the company Dietz® and Uhlenbrock® with sounds to be able to play. Just plug it in for that the sound module into the SUSI socket of the programmer. About mXionTOOL under SUSI you will find the sound library in the right part. You can download these.

you want to create your own sounds, take please to contact us.

CV-Programmer (MD-Programmer unterstützt Programmiervorlagen)

[HILFE](#)
OK

Nicht verbunden

[MD Website öffnen](#)

☐ **NACHRICHTEN ABSCHALTEN**

☐ FAST-MODE

☐ COMP-MODE

Protokoll:

Test-Limit 500mA

CV

TEST

SUSI

VORLAGE/TEMPLATE

SUSI-Anschluss an der Rückseite

CV

Wert

CV-Liste lesen/schreiben (Format: Zeilenweise Kommentar;CV,Wert):

SUSI-Soundupdate direkt an der Rückseite

MD SX6, Dietz micro/Xclusiv, Uhlenbrock IntelliSound

Kategorie

Soundtyp

Soundbibliothek ist aktuell.

Für diesen Reiter wird Hardware 3 benötigt!
Hardware 3 is required for this tab!

10

Neben den Updatefunktionen kann der Programmierer auch genutzt werden, um CVs lesen/schreiben zu können, also als CV Programmierer mit einem Programmiergleis. Die Programmierung erfolgt mit unserem mXionTOOL und ist spielend leicht. Die Verbindung zum Terminal erfolgt automatisch, als auch die Erkennung des Programmers. Danach können Sie CVs lesen, schreiben Register programmieren uvm. Außerdem ist es möglich, Bits anzeigen zu lassen und lange Weichen und Lokadressen zu berechnen. Das Terminal wird laufend erweitert, auch die Software des Programmers um immer mehr Funktionen und erleichterte Programmierung gewährleisten zu können.

Unsere Decoder können mit einem Knopfdruck erkannt und identifiziert werden. Ebenso ist es möglich, Vorlagen zu laden. Die XML Vorlagen haben die Besonderheit, dass man graphisch alle CVs eines Decoders dargestellt bekommen, ebenso mit einfachen Anzeigen wie der Funktionstaste, Fahrkuve uvm. Die Vorlagen können einfach per Knopfdruck aktiviert werden. Die nachfolgenden Bilder zeigen die Vorgehensweise mit unserem mXionTOOL (Stand 06/2020). Die Implementierung für Vorlagen/Templates sind bis dato noch nicht implementiert gewesen. Hier kann man künftig XML-Vorlagen direkt laden.

the programmer will also be used to use for any decoder and for any read/write CVs, so as a CV programmer with a programming track. The programmer done with our mXionTOOL and is easy. The connection to the terminal is automatic, as also the recognition of the programmer.

Then you can read CVs, write program registers and much more. It is also possible to use bits show and long calculate points. Such as locomotive addresses.

The terminal is constantly being expanded, too the software of the programmer always more features and facilitated ensure programming too can.

Our decoders can work with one button pressure detected and identified become. The XML templates have that peculiarity that you graphically all CVs of one decoders, also with simple displays like the function key, drive-key and much more. The templates can be simple be activated at the push of a button.

The following pictures show the procedure with ours mXionTOOL (06/2020). The implementation for templates are still not available yet. Here can you load XML templates directly in the future.

192.168.0.111

Verbinden WLAN

HILFE

OK

Nicht verbunden

Reset-Pakete (Standard: 12)

12

Daten-Pakete (Standard 15)

15

MD Website öffnen

ändern

☐ NACHRICHTEN ABSCHALTEN☐ FAST-MODE☐ COMP-MODE

Protokoll: DCC

DEUTSCH

Test-Limit 500mA

CV TEST SUSI VORLAGE/TEMPLATE

Bitstellung (bspw. CV29, CV49)

☐ Bit 7 ☐ Bit 6 ☐ Bit 5 ☐ Bit 4 ☐ Bit 3 ☐ Bit 2 ☐ Bit 1 ☐ Bit 0Decoderinfos lesen
(nur MD-Decoder)

Hersteller:

Version:

Decodertyp 1:

Decodertyp 2:

CV Wert

CV lesen

CV schreiben

Register Wert

Register lesen

Register schreiben

Lange Lokadresse berechnen

CV17 =

Berechnen

CV18 =

Lokadresse lesen

Lokadresse schreiben

Weichenadresse berechnen

CV hoch =

Berechnen

CV tief =

CV-Liste lesen/schreiben (Format: Zeilenweise Kommentar;CV,Wert):

Datei auswählen

CV-Liste schreiben

CV-Liste lesen

Liste erstellen

ABBRUCH

Über „TEST“ können Sie Loks fahren, Funktionen schalten und Züge pendeln lassen lassen.

With "TEST" you can drive locomotives, switch functions and let trains commute.

192.168.0.111

Verbinden WLAN

HILFE

OK

Nicht verbunden

Reset-Pakete (Standard: 12)

12

Daten-Pakete (Standard 15)

15

MD Website öffnen

ändern

☐ NACHRICHTEN ABSCHALTEN☐ FAST-MODE☐ COMP-MODE

Protokoll: DCC

DEUTSCH

Test-Limit 500mA

CV TEST SUSI VORLAGE/TEMPLATE

Lokfahrpult

Adresse: 3

☐ F0 (Licht)

CV

Wert

☐ F1 ☐ F2 ☐ F3 ☐ F4 ☐ F5 ☐ F6 ☐ F7
☐ F8 ☐ F9 ☐ F10 ☐ F11 ☐ F12 ☐ F13 ☐ F14
☐ F15 ☐ F16 ☐ F17 ☐ F18 ☐ F19 ☐ F20 ☐ F21
☐ F22 ☐ F23 ☐ F24 ☐ F25 ☐ F26 ☐ F27 ☐ F28POM
schreiben

Fahrstufen:

128

<

STOP

>

0

Weichen/Zubehördecoder

LINKS

RECHTS

Adresse: 1

☐ Roco-Modus☐ Toggle-Test

CV

Wert

POM
schreiben

Pendelsteuerung

1

Fahrzeit (sek.)

1

Haltezeit (sek.)

1

Geschwindigkeit (1 - 128)

Start

STOP
TESTPULT

192.168.0.111 **HILFE** **OK** **Verbunden (COM4)**

Reset-Pakete (Standard: 12)

Daten-Pakete (Standard 15)

MD Website öffnen

☐ **NACHRICHTEN ABSCHALTEN**

☐ **FAST-MODE**

☐ **COMP-MODE**

Protokoll:

Test-Limit 500mA

GLEIS CV TEST/FAHREN **SUSI** VORLAGE/TEMPLATE FEEDBACK UPDATE

SUSI-Anschluss an der Rückseite

CV Wert

CV-Liste lesen/schreiben (Format: Zeilenweise Kommentar;CV,Wert):

SUSI-Soundupdate (über Rückseite/über Decoder) MD SX6, Dietz micro/Xclusiv, Uhlenbrock IntelliSound

Kategorie Soundtyp ☐ Nur DS6

UPDATEN ☒ TURBO ☐ REAKTIVIEREN

Soundbibliothek ist aktuell. Prüfe auf weitere Updates.

Sounderklärung:

- .DSD sind die ältesten/einfachen Sounds
- DS3/DS4 sind moderne Sounds
- DS6 sind die hochwertigsten Sounds für unseren SX6

Auf unseren SX6 funktionieren alle Sounds.
IntelliSound und micro-Soundmodule können nur DSD, DS3, DS4, DSU aufgespielt werden. Bei fehlendem Sound bitte Mail an info@md-electronics.de.

Die nachfolgenden Bilder zeigen die Vorlagenverwaltung. Diese Templates (Vorlagen) gibt es für jeden unserer Decoder und ist direkt ladbar. In diesem Beispiel für unseren DRIVE-S.

The following pictures show the template management. These templates are available for each of our decoders and can be loaded directly. In this example, this is for DRIVE-S.

MD CV-Programmer (MD-Programmer unterstützt Programmiervorlagen) [Geräte-Version: 1.3.5, Hardware-Version: 3]

192.168.0.111 Verbinden WLAN **HILFE** **OK** Verbunden (COM4)

Reset-Pakete (Standard: 12) 12

Daten-Pakete (Standard 15) 15

MD Website öffnen ändern

☐ **NACHRICHTEN ABSCHALTEN**

☐ **FAST-MODE**

☐ **COMP-MODE**

Protokoll: DCC

Test-Limit 500mA

GLEIS CV TEST/FAHREN **VORLAGE/TEMPLATE** FEEDBACK UPDATE

Decodervorlage XML öffnen Decodervorlage XML speichern Decodertyp: DRIVE-S Vorlage: MD mXion DRIVE-S Hersteller: MD Electronics

Alle CV Einzel CV Nr.: 1 Wert 3 **DRIVE-S** Einfügen Fahrzeugname: NEW

Allgemein Fahreigenschaften Schaltausgänge 1 Sonderfunktionen 1 CV Liste

Adresse 3

Fahrtrichtung normal

28/128 Fahrstufen

Digital + Analog

Interne Fahrkurve

Multifunktionsdecoder

Programmierrampe 205

Analogbetrieb 3

Herstellerkennung 160

Geräteidentifizierung 11

Gerätetyp Untergruppe 3

Geräteversion/Reset 1.0

Puffernachlaufzeit 5

Mehrfachtraktionsadresse 99

Kupplungswalzer 5

Kupplungswalzer 5

Kupplungswalzer 30

LV Schaltbefehl Licht

Lichttaste (F0)

LV Dimmwert 15

LV Bedingung 1

LV Sonderfunktion 64

LV Zeitwert 10

LH Schaltbefehl Licht

Lichttaste (F0)

LH Dimmwert 15

LH Bedingung 2

LH Sonderfunktion 64

LH Zeitwert 10

Verbunden (COM4)

Reset-Pakete (Standard: 12)

Daten-Pakete (Standard 15)

☐ **NACHRICHTEN ABSCHALTEN**
☐ **FAST-MODE**
☐ **COMP-MODE**

Protokoll:

Test-Limit 500mA

GLEIS CV TEST/FAHREN SUSI VORLAGE/TEMPLATE FEEDBACK UPDATE


Decodertyp: DRIVE-S Vorlage: MD mXion DRIVE-S Hersteller: MD Electronics

Alle CV Einzel CV Nr.: Wert

Fahrzeugname:

Allgemein	Fahreigenschaften	Schaltausgänge 1	Sonderfunktionen 1	CV Liste
Anfahrspannung	2 Q P H	Anfahrverzögerung	10 Q P H	Lastregelung
Mittlere Geschwindigkeit	50 Q P H	Bremsverzögerung	10 Q P H	Lastregelung Verzögerung
Maximale Geschwindigkeit	200 Q P H	Motorfrequenz	0 Q P H	Lastregelung Begrenzung
Pendelbetrieb Fahrtdauer	5 Q P H	Pendelbetrieb Haltezeit	5 Q P H	Pendelbetrieb Fahrstufe
Wartezeit bei	0 Q P H	Vorwärts-Trimm	255 Q P H	Rückwärts-Trimm
			255 Q P H	

Prog. Fahrkurve



■ F-Kurve

CV-Programmer (MD-Programmer unterstützt Programmiervorlagen) [Geräte-Version: 1.3.5, Hardware-Version: 3]

192.168.0.111

Verbinden WLAN

HILFE

OK

Verbunden (COM4)

Reset-Pakete (Standard: 12)

12

Daten-Pakete (Standard 15)

15

MD Website öffnen

ändern

☐ NACHRICHTEN ABSCHALTEN

☐ FAST-MODE

☐ COMP-MODE

Protokoll: DEUTSCH

DCC

Test-Limit 500mA

GLEIS CV

TEST/FAHREN

SUSI

VORLAGE/TEMPLATE

FEEDBACK

UPDATE

Decodervorlage XML öffnen

Decodervorlage XML speichern

Decodertyp: DRIVE-S

Vorlage: MD mXion DRIVE-S

Hersteller: MD Electronics

Alle CV

Einzel CV

Nr.: 1

Wert: 3

DRIVE-S

Einfügen

Fahrzeugname: NEW

Allgemein

Fahreigenschaften

Schaltausgänge 1

Sonderfunktionen 1

CV Liste

MD Konfiguration (CV48)

20

Zufallsgenerator

0

Doppel-A

Taktsteuerung In/Ext

1

Taste 13 (F13)

Taktsteuerung Sim. Korrig

5

Schaltbare

F-Taste aktiv analog

1

Taste 16 (F16)

Funktionstaste

Taste 28 (F28)

Rangiergang Schaltbefehl

Taste 15 (F15)

Fernlicht Schaltbefehl

Taste 14 (F14)

Handbremse Schaltbefehl

Taste 12 (F12)

Zeitwert für Handbremse

0

Updatefunktionen (Erweiterung)

Die Selbstupdatefunktion funktioniert ganz generell direkt über das Gleis. Schließen Sie den Decoder an den Gleisanschluss, wählen Sie „UPDATE“ und selektieren Sie das entsprechende Gerät unter „Decoderupdate Gleis (DCC)“. Die Liste zeigt die möglichen unterstützten Decoder an.

Alle weiteren Decoder die nicht selbstupdatefähig sind werden im Reiter „Decoderupdate Rückseite“ selektiert. Stecken Sie hierzu das „Tag-Connect“ Kabel in die entsprechende Buchse (je nach Decoder unterschiedlich zu finden), halten Sie dies fest in die Buchse gedrückt während des Vorgangs und starten Sie das Update. Je nach Decoder (bspw. FSD) müssen die 3 silbernen Stäbe etwas gekürzt werden. Der Programm. selber benötigt mind. V. 1.3.6 sowie das mXionTOOL mind. 1.0.4.6. Das nachfolgende Beispiel zeigt DRIVE-XL.

Neben der SUSI-Buchse ist die Schnittstelle für das Kabel. Das Kabel mittels Adapter in den Programmer gesteckt.




Das Update für den 30B erfolgt in ähnlicher Weise. Hierbei ist es jedoch wichtig, dass mit einer Zange die 2 Pads kurzgeschlossen werden während des Vorgangs. Die runden Löcher finden Sie unterhalb der 4 schwarzen Chips hinter dem XpressNet-Master Anschluss. Bei Fragen kontaktieren Sie uns hierzu.

Update functionality (Extension)

The self-update function works in general directly over the track. Connect the decoder to the track connection, select „UPDATE“ and select the corresponding device under „Decoder update track (DCC)“. The list shows the possible supported decoders.

All other decoders that cannot be updated by themselves are selected in the „Decoder update rear side“ tab. To do this, plug the „Tag Connect“ cable into the corresponding socket (depending on the decoder different to find), hold this firmly in the socket pressed during the process and start the update. Depending on the decoder (e.g. FSD) the 3 silver rods can be shortened a little. The programmer itself requires at least V. 1.3.6 and mXionTOOL at least 1.0.4.6. Next is XL. Next to the SUSI socket is the interface for the cable and is plugged into the programmer.



The update for the 30B is done in a similar way. Here, however, it is important that you use pliers to short-circuit the 2 pads during the operation. You can find the round holes below of the 4 black chips behind the XpressNet master connection. If you have any questions, please contact us.

SPEEDY Messsystem (Erweiterung)

Sie möchten die Geschwindigkeit Ihrer Loks wissen?
Als weitere Erweiterungsmöglichkeit gibt es den SPEEDY extra für unseren CV Programmer. Der SPEEDY wird einfach hinten an die Schnittstelle gesteckt und vom Programmer automatisch erkannt. Das Menü „Update“ wechselt zu SPEEDY. Hier kann die aktuelle Geschwindigkeit gesehen werden als auch für jede Fahrstufe explizit die Geschwindigkeit ermittelt oder gesetzt werden. Außerdem ist es möglich die Umrechnungsfaktoren einzustellen – Wahrheit (1:1) welche Geschwindigkeit die Lok in natura hat ebenso wie es umgerechnet im Modell ist (bspw. 1:22,5). Nach dem Einstecken des SPEEDY blinkt nach ca. 2 sek. die rote LED kurz auf. Damit ist der SPEEDY einsatzbereit. An dem Rollenlager der Elektronik sitzt ein Magnet welcher als Sensor dient. Dieser muss sauber mitdrehen. Bei jeder Umdrehung wechselt die LED ihren Status (an/aus) als Zeichen ob die Umdrehung erkannt wurde. Der SPEEDY ist natürlich genauso beleuchtet wie unsere normalen Rollenprüfstände auch.

Mind. Version 1.3.8 wird benötigt!!

SPEEDY measurement system (Extens.)

You need to know your train speed?
As a further expansion option there is the SPEEDY especially for our CV programmer
The SPEEDY is simply attached to the interface at the back plugged in and autom. by the programmer recognized. The “Update” menu changes to SPEEDY. The current speed can be seen here as well as for each speed step explicitly the speed can be determined or set. It is also possible to use the conversion factors adjust - truth (1:1) which the locomotive also has speed in kind as it is converted in model (e.g. 1:22,5). After plugging in the SPEEDY, flashes after approx. 2 sec. the red LED briefly on. This is the SPEEDY ready to use. At the roller bearing of the electronics there is a magnet which serves as a sensor. This must turn cleanly. With every revolution the LED changes its status (on / off) as sign whether the revolution has been recognized. The SPEEDY is of course just as illuminated as our normal roller dynamometers too.

CV-Programmer (MD Programmer unterstützt Programmiervorlagen) [Geräte-Version: 1.3.8, Hardware-Version: 3]

192.168.0.201 Verbinden WLAN **HILFE** OK **Verbunden (COM3)**

Reset-Pakete (Standard: 12) 12
Daten-Pakete (Standard 15) 15
[MD Website öffnen](#) ändern

☐ NACHRICHTEN ABSCHALTEN
☐ SCHNELL-MODUS
☐ COMPAT-MODUS

Protokoll: DCC DEUTSCH
Test-Limit 500mA

GLEIS CV TEST/FAHREN SUSI VORLAGE/TEMPLATE FEEDBACK **SPEEDY** AUTOMATIKFUNKTION mXion CONTROL

Geschwindigkeitsmesssystem SPEEDY

Aktuelle Geschwindigkeit: 54,1 km/h
1:22,5 (Spur 2/G) v


Adresse: 3
Fahrstufen: 128 < STOP > 0

Fahrstufe 1: 1
Fahrstufe 5: 3
Fahrstufe 8: 5
Fahrstufe 15: 10
Fahrstufe 30: 15
Fahrstufe 40: 22
Fahrstufe 50: 30
Fahrstufe 60: 40
Fahrstufe 70: 60
Fahrstufe 80: 80
Fahrstufe 90: 100
Fahrstufe 100: 130
Fahrstufe 110: 160
Fahrstufe 128: 200

Treiberinstallation

Ab Windows® 8 sind idR. die passenden Treiber für unseren Programmer installiert. Hier müssen Sie nichts weiter tun. Falls jedoch keine Verbindung zum Gerät hergestellt werden kann und auch kein COM-PORT angezeigt wird, kann es möglich sein das die Treiber fehlen. Hierzu folgen Sie bitte den nachfolgenden Anweisungen. Die Treiber finden Sie auf unserer Website im Downloadbereich als .rar.

Öffnen Sie zuerst den Geräte-Manager. Falls keine Treiber installiert sind, finden Sie ein „USB Serial Port“ Gerät unter „Andere Geräte“. Erkennbar am gelben Dreieck, hier fehlen Treiber.



Klicken Sie mit „rechtsklick“ auf das „USB Serial Port“ und es öffnet sich ein Fenster mit Optionen. Klicken Sie dann auf „Treibersoftware aktualisieren“.

Driver installation

From Windows® 8 onwards, the appropriate drivers for our programmer installed. Here you have to do nothing more. However, if there is no connection to the device can be produced and also no COM-PORT is displayed, it may be possible that the drivers absence. To do this, please follow the steps below instructions. You can find the drivers on our website in the download area as .rar.


First, open the device manager. If no driver are installed, see one „USB Serial Port“ device under „Other Devices“. Recognizable by the yellow triangle, driver is missing here.

Right click on the „USB Serial Port“ and a windows with options opens. Click then on „Update Driver Software“.



Nun öffnet sich ein neues Fenster. Sie können versuchen, „Automatisch nach Treibern suchen“ zu wählen. Wenn dies funktioniert sind Sie fertig und können das Gerät nun benutzen. Falls dies nicht zum Erfolg führt, laden Sie sich die Treiber auf unserer Website im Downloadbereich herunter. Diese müssen entpackt werden. Anschließend wählen Sie „Auf meinem Computer nach Treibern suchen“ aus und wählen den Ordner. Nach der Installation ist das Gerät unter „Anschlüsse (COM & LPT) zu finden.

A new window will now open. You can try „Search for drivers automatically“ to choose. If that works you are done and can now use the device. If not to success, download the drivers our website in the download area. These have to be unpacked. Subsequently select „on my computer after search for drivers“ and select the folder. After the installation the device is under “Connections (COM & LPT) to be found.



Garantie, Reparatur

Das Decoderwerk gewährt die Fehlerfreiheit dieses Produkts für ein Jahr. Die gesetzlichen Regelungen können in einzelnen Ländern abweichen. Verschleißteile sind von der Garantieleistung ausgeschlossen. Berechtigte Beanstandungen werden kostenlos behoben. Für Reparatur- oder Serviceleistungen senden Sie das Produkt bitte direkt an den Hersteller. Unfrei zurückgesendete Sendungen werden nicht angenommen. Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Fremdeingriff oder Veränderung des Produkts besteht kein Garantieanspruch. Der Anspruch auf Serviceleistungen erlischt unwiderruflich. Auf unserer Internetseite finden Sie die jeweils aktuellen Broschüren, Produktinformationen, Dokumentationen und Softwareprodukte rund um Decoderwerk-Produkte. Softwareupdates können Sie mit unserem Updater durchführen, oder Sie senden uns das Produkt zu; wir updaten für Sie kostenlos.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Warranty, Service, Support

Decoderwerk warrants this product against defects in materials and workmanship for one year from the original date of purchase. Other countries might have different legal warranty situations. Normal wear and tear, consumer modifications as well as improper use or installation are not covered. Peripheral component damage is not covered by this warranty. Valid warrants claims will be serviced without charge within the warranty period. For warranty service please return the product to the manufacturer. Return shipping charges are not covered by Decoderwerk. Please include your proof of purchase with the returned good. Please check our website for up to date brochures, product information, documentation and software updates. Software updates you can do with our updater or you can send us the product, we update for you free.

Errors and changes excepted.



Support

Bei allen Fragen und Problemen beim Einsatz dieses Produktes steht Dir unser Support zur Verfügung.

Soweit es Deine Anfrage zulässt, sende uns bitte eine E-Mail. So können wir Deine Anfrage am Besten bearbeiten.

E-Mail

support@decoderwerk.com

Feedback

Deine Meinung ist uns sehr wichtig. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik oder Lob zu unseren Produkten oder zum Decoderwerk.

Sende uns eine E-Mail

feedback@decoderwerk.com

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Forderungen der nachfolgend genannten EG-Richtlinien und trägt hierfür die CE-Kennzeichnung. 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit. Zu Grunde liegende Normen: EN 55014-1 und EN 61000-6-3. Um die elektromagnetische Verträglichkeit beim Betrieb aufrecht zu erhalten, beachten Sie die Hinweise in dieser Anleitung.

EN IEC 63000:2018 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).

Hersteller

Hersteller dieses Produktes ist micron-dynamics, Iserstr. 2b 14513 Teltow, Deutschland.

Weitere Informationen zum Hersteller und zu weiteren Produkten erhältst Du auf unserer Website.

<https://www.decoderwerk.com>

Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Bitte entsorge das Produkt über entsprechende Sammelstellen für elektronische Geräte.

Der Hersteller ist hierfür unter der Nummer WEEE-Reg.-Nr. DE 69511296 registriert.



Markennamen

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Nennung von Markennamen und Warenzeichen hat lediglich beschreibenden Charakter.



Das Decoderwerk
Decoder für Deine Modelleisenbahn

<https://www.decoderwerk.com>

